

Entwürfe

status.net Server unter Debian Wheezy

- Pakete installieren zusätzlich zum PHP und MySQL-Server: libmarkdown-php, liboauth-php, php-db, php-mail, php-openid, php-validate, ...
- eigene MySQL-Datenbank anlegen

phpmyadmin mit nginx unter Debian Wheezy

Angenommen, es sind bereits die Pakete nginx und php5-fpm installiert und eingerichtet, d.h. in der entsprechenden Configdatei steht:

```
upstream php {
    server unix:/var/run/php5-fpm.sock;
}
```

Und weiter unten dann im Abschnitt des HTTPS-Servers:

```
# phpmyadmin
location /phpmyadmin {
    alias    /usr/share/phpmyadmin;
    index    index.php;
}

location ~ ^/phpmyadmin/libraries {
    deny all;
}

location ~ ^/phpmyadmin/setup/lib {
    deny all;
}

location ~ ^/phpmyadmin/setup/(.+\.php)$ {
    auth_basic            "phpMyAdmin Setup";
    auth_basic_user_file  "/etc/phpmyadmin/htpasswd.setup";
    alias                 /usr/share/phpmyadmin/setup/$1;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass          php;
    fastcgi_index         index.php;
    include               fastcgi_params;
}

location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)$ {
    alias                 /usr/share/phpmyadmin/$1;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
```

```
fastcgi_pass      php;  
fastcgi_index     index.php;  
include           fastcgi_params;  
}
```

apache2-utils enthält `htpasswd` um die ...

From:

<http://www.netz39.de/wiki/> - **Netz39**

Permanent link:

<http://www.netz39.de/wiki/user:lespocky:drafts?rev=1364232662>

Last update: **2013-03-25 17:31**

